

## Übersicht Technische Daten HK

	<b>HK 300 S</b>	<b>HK 300 M</b>	<b>HK 310</b>	<b>HK 320</b>	<b>HK 320 B</b>
Spannungsversorgung	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz
Druckluft	2,0 – 8,0 bar	5,5 – 8,0 bar	2,0 – 8,0 bar	2,0 – 8,0 bar	2,0 – 8,0 bar
VE-Wasseranschluss	Automatisch	Automatisch	Manuelle Auffüllung	Manuelle Auffüllung	Manuelle Auffüllung
Ablauf	manueller Ablaufhahn	Automatisch	manueller Ablaufhahn	manueller Ablaufhahn	manueller Ablaufhahn
Belüftung	Automatisch	Automatisch	keine	automatische Türöffnung	Automatisch
Untertisch	Beinhaltet	Beinhaltet	nicht Beinhaltet	nicht Beinhaltet	nicht Beinhaltet

	<b>HK 400 S</b>	<b>HK 400 M</b>	<b>HK 410</b>	<b>HK 420 B</b>	<b>HK 800 S</b>	<b>HK 800 M</b>	<b>HK 810</b>	<b>HK 820 B</b>
Spannungsversorgung	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz	16A, 230V/50Hz
Druckluft	2,0 – 8,0 bar	5,5 – 8,0 bar	2,0 – 8,0 bar	2,0 – 8,0 bar	2,0 – 8,0 bar	5,5 – 8,0 bar	2,0 – 8,0 bar	2,0 – 8,0 bar
VE-Wasseranschluss	Automatisch	Automatisch	Manuelle Auffüllung	Manuelle Auffüllung	Automatisch	Automatisch	Manuelle Auffüllung	Manuelle Auffüllung
Ablauf	manueller Ablaufhahn	Automatisch	manueller Ablaufhahn	manueller Ablaufhahn	manueller Ablaufhahn	Automatisch	manueller Ablaufhahn	manueller Ablaufhahn
Belüftung	Automatisch	Automatisch	keine	Automatisch	Automatisch	Automatisch	keine	Automatisch
Untertisch	Beinhaltet	Beinhaltet	nicht Beinhaltet	nicht Beinhaltet	Beinhaltet	Beinhaltet	nicht Beinhaltet	nicht Beinhaltet